cero Interpon

Probable durabilidad según corrosión del entorno - **Exterior**

Capa final	Pretratamiento del sustrato	Probable durabilidad frente a las categorias de corrosividad del entorno ISO 12944																	
		C1			C2			C3			C4			C5-M			C5-I		
		Corrosividad Muy baja			Corrosividad Baja			Corrosividad Media			Corrosividad Alta			Corrosividad muy alta Marina			Corrosividad muy alta Industrial		
Descripción naturaleza (espesores)		L 2-5 años	M 5-15 años	H >15 años	L 2-5 años	M 5-15 años	H >15 años	L 2-5 años	M 5-15 años	H >15 años	L 2-5 años	M 5-15 años	H >15 años	L 2-5 años	M 5-15 años	H >15 años	L 2-5 años	M 5-15 años	H >15 años
Polvo Poliester Interpon 610 o Interpon D1036 (60 - 120 μ)	Granallado Ra 4-8 μ Sa ≥ 2.5																		
	Fosfatado Amorfo																		
	Fosfatado Amorfo con pasivado																		
	Fosfatado Cristalino Zn-Ni con pasivado																		
Pintura líquida poliuretano 2K Alquidica (70 - 100 μ)	Granallado Ra 6-12 μ Sa ≥ 2.5																		
	Fosfatado Amorfo																		
	Fosfatado Amorfo con pasivado																		
	Fosfatado Cristalino Zn-Ni con pasivado																		
Polyester Powder Interpon 610 or 810 or Interpon D1036 or D2525 (70 - 120 μ)	Granallado Ra 6-12 μ Sa ≥ 2.5																		
	Fosfatado Amorfo																		
	Fosfatado Amorfo con pasivado																		
	Fosfatado Cristalino Zn-Ni con pasivado																		
Polvo Poliester Interpon 610 o 810 o Interpon D1036 o D2525 (70 - 120 μ)	Granallado Ra 6-12 μ Sa ≥ 2.5																		
	Fosfatado Amorfo																		
	Fosfatado Amorfo con pasivado																		
	Fosfatado Cristalino Zn-Ni con pasivado																		
Polvo Poliester Interpon 610 o 810 o Interpon D1036 o D2525 (70 - 120 μ)	Granallado Ra 6-12 μ Sa ≥ 2.5																		
	Fosfatado Amorfo																		
	Fosfatado Amorfo con pasivado																		
	Fosfatado Cristalino Zn-Ni con pasivado																		
Pintura líquida poliuretano 2K (70 - 100 μ)	Granallado Ra 6-12 μ Sa ≥ 2.5																		
	Fosfatado Amorfo																		
	Fosfatado Amorfo con pasivado																		
	Fosfatado Cristalino Zn-Ni con pasivado																		
Polvo Poliester Interpon 610 o 810 o Interpon D1036 o D2525 (70 - 120 μ)	Granallado Ra 6-12 μ Sa ≥ 2.5																		
	Fosfatado Amorfo																		
	Fosfatado Amorfo con pasivado																		
	Fosfatado Cristalino Zn-Ni con pasivado																		
Polvo Poliester Interpon 610 o 810 o Interpon D1036 o D2525 (70 - 120 μ)	Granallado Ra 6-12 μ Sa ≥ 2.5																		
	Fosfatado Amorfo																		
	Fosfatado Amorfo con pasivado																		
	Fosfatado Cristalino Zn-Ni con pasivado																		
Polvo Poliester Interpon 610 o 810 o Interpon D1036 o D2525 (80 - 120 μ)	Granallado																		
	Fosfatado Amorfo																		
	Fosfatado Amorfo con pasivado																		
	Fosfatado Cristalino Zn-Ni con pasivado																		